

DESCRIPTIF des panneaux Trimoterm – Bardages, Couvertures et Coupe-feu

Panneaux de bardage Trimoterm FTV coupe-feu

Les panneaux de bardage Trimoterm s'utilisent pour les revêtements de façades, les parois de séparation, cloisonnement, les plafonds ainsi que pour les différentes constructions industrielles (four de séchage, cellule de laquage, chambres froides, volumes climatisés etc.). La direction de pose des panneaux est verticale ou horizontale soit pour façade, soit pour parois de séparation. Les panneaux ont une importante autonomie de pose grâce à la densité de noyau

- largeur standard : **1'000 mm** ou **1'200 mm**
- largeurs possibles : de **600 mm** à **1200 mm**
- longueur maximale **à 13.60 m**
- différentes épaisseurs : **50, 60, 80, 100, 120, 133, 150, 172, 200, 240 et 250 mm**
- face extérieure/ intérieure : épaisseur **0.5, 0.6 ou 0.7 mm**
- protection de tôle en acier : revêtement de zinc de **275 g (Zn)m²**
- revêtement surface : **polyester, PVDF ou plastisol**
- aussi possible en **tôle inoxydable de 0.6 ou 0.7 mm**
- différents profilés à choix : **nervuré standard, micro nervuré et MULTIVARIO (selon tableau) rainuré V lisse – GLADIO (inox)**



1-FTV-SNV.docm 01/11/06

JYL sarl

CH – 1957 ARDON VS, rue des vignettes 37
CH – 1950 SION VS, rue du scex 18

Tél. : +41 27 306 56 10, fax : +41 27 306 56 39
Tél. : +41 27 321 34 01, fax : +41 27 306 56 39

E-mail : administration@jyl.ch

DESRIPTIF des panneaux Trimoterm – Bardages, Couvertures et Coupe-feu

Panneaux de toiture Trimoterm SNV

Les panneaux Nervurés (de couverture) Trimoterm s'utilisent pour les Couvertures et aussi pour Bardages. Il est possible d'utiliser ces types de panneaux aussi pour autres éléments de construction, particulièrement pour des revêtements spéciaux p.ex. acoustiques et façades ventilées, en utilisant l'espace des nervures comme espace aérée.

L'inclinaison minimale du toit est de 5° ; il est possible de réduire cette inclinaison à 3° en apportant un étanchement des joints d'assemblage supplémentaire.

Les panneaux ont une importante autonomie de pose grâce à la densité de noyau

- largeur standard : **1'000 mm** uniquement
- longueur maximale **à 13.60 m**
- différentes épaisseurs : **50, 60, 80, 100, 120, 150, 172 et 200 mm**
- hauteur des nervures : **38 mm**
- face extérieure/ intérieure : épaisseur **0.5, 0.6 ou 0.7 mm**
- protection de tôle en acier : revêtement de zinc **de 275 g (Zn)m²**
- revêtement surface : **polyester, PVDF ou plastisol**
- aussi possible en **tôle inoxydable de 0.6 ou 0.7 mm**
- différents profilés à choix : **nervuré standard et rainuré V**



1-FTV-SNV.docm 01/11/06

JYL sarl

CH – 1957 ARDON VS, rue des vignettes 37
CH – 1950 SION VS, rue du scex 18

Tél. : + 41 27 306 56 10, fax : + 41 27 306 56 39
Tél. : + 41 27 321 34 01, fax : + 41 27 306 56 39

E-mail : administration@jyl.ch